

## Artikelbezeichnung: Akkord 2027 CD1321

Belagsart	Designbelag Fliese-Click		
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	4,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Antistatik
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,3	<input type="checkbox"/>	Elektrisch ableitbar 10 6
Einstufung EN ISO 10874	23 / 31	<input type="checkbox"/>	Elektrisch ableitbar 10 9
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	7.843	<input checked="" type="checkbox"/>	Rutschfestigkeit
Oberflächenvergütung	PUR	<input type="checkbox"/>	Treppeneignung privat
Format in mm EN ISO 24342	324 x 655	<input type="checkbox"/>	Treppeneignung gewerblich
Inhalt je Karton	1,49 m² = 7 Stück		
Inhalt je Palette	101,32 m² = 68 Pack		
mit Fase / ohne Fase	Microfase V4		
Sonstiges	Uniclic/Unidrop Verriegelungssystem		
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1		
Rutschhemmung EN 13893	DS R10	<input type="checkbox"/>	
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C *	<input type="checkbox"/>	
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB**	<input type="checkbox"/>	
Lichtechnik	Klasse ≥ 6	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
* Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C			
** 14 dB bei Verlegung mit Power - Unterlage		Stand: 2.2025	

Für Druckfehler keine Haftung.

**Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de).