

Artikelbezeichnung: Akkord 2027 D1411

Belagsart	Designbelag Planke-DryBack		
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,35		
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,4		
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32		
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	3.821		
Oberflächenvergütung	PUR		
Format in mm EN ISO 24342	196 x 1320		
Inhalt je Karton	3,88 m² = 15 Stück		
Inhalt je Palette	217,28 m² = 56 Pack		
mit Fase / ohne Fase	Microfase V4		
Sonstiges	Synchronpräge		
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1		
Rutschhemmung EN 13893	DS R9		
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C *		
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB **		
Lichtechnik	Klasse ≥ 6		
* Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C			
** 8 dB bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage		Stand: 2.2025	

- | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  Antistatik | <input checked="" type="checkbox"/> |  Stuhlrolle Typ W |
| <input type="checkbox"/> |  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/> |  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/> |  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input type="checkbox"/> |  Chemikalienbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/> |  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/> |  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/> |  Lichtechnikheit |
| <input type="checkbox"/> |  Treppeneignung gewerbllich | | |

CE Kennzeichnung  EN 14041:2004 / AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer VNCE182D01
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 7 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> |  21 | <input type="checkbox"/> |  31 | <input type="checkbox"/> |  41 |
| <input type="checkbox"/> |  22 | <input checked="" type="checkbox"/> |  32 | <input type="checkbox"/> |  42 |
| <input type="checkbox"/> |  23 | <input type="checkbox"/> |  33 | <input type="checkbox"/> |  43 |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  24 | <input type="checkbox"/> |  34 | | |

* Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen.

Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C

** 8 dB bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.