

Artikelbezeichnung: **Akkord 2027 D1512**

Belagsart	Designbelag XL-Planke-DryBack
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,5
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55
Einstufung EN ISO 10874	23 / 33 / 42*
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	4.063
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	214 x 1498
Inhalt je Karton	3,21 m² = 10 Stück
Inhalt je Palette	173,34 m² = 54 Pack
mit Fase / ohne Fase	Fase V4
Sonstiges	
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C **
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	3 dB ***
Lichtechtheit	Klasse ≥ 6

- | | |
|--|--|
| ☒  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☐  Treppeneignung privat | ☒  Lichtechtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004 / AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü VNCE182D01
 DOP Nummer 25 / 10
 Garantie Wohnbereich/Objekt Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|---|---|
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☒  |
| ☐  | ☒  | ☐  |
| ☒  | ☐  | |

Stand: 2.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.