

## Artikelbezeichnung: **Akkord 2027 RB1535**

Belagsart	Designbelag XL-Planke-Rigid
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	6,0 inkl. 1mm Unterlage
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55
Einstufung EN ISO 10874	23 / 33
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	8.109
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	209 x 1494
Inhalt je Karton	1,87 m <sup>2</sup> = 6 Stück
Inhalt je Palette	97,24 m <sup>2</sup> = 52 Pack
mit Fase / ohne Fase	Fase V4
Sonstiges	Synchronprägung
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C *
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	21 dB
Lichtechnik	Klasse ≥ 6
Uniclic Verriegelungssystem	

\* Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik          | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle Typ W |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6      | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung  |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9      | <input type="checkbox"/>  Chemikalien-beständig       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  Verfärbungs-beständig       |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat          | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechnikheit  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich      |  |

CE Kennzeichnung  EN 14041:2004 / AC:2006  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer VPCE311C01  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 25 / 10 Jahre

### Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/>  21            | <input type="checkbox"/>  31            | <input type="checkbox"/>  41 |
| <input type="checkbox"/>  22            | <input type="checkbox"/>  32            | <input type="checkbox"/>  42 |
| <input type="checkbox"/>  23            | <input checked="" type="checkbox"/>  33 | <input type="checkbox"/>  43 |
| <input checked="" type="checkbox"/>  24 | <input type="checkbox"/>  34            |   |

Stand: 2.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

**Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de).