

## Artikelbezeichnung: Akzente 2029 - 2411

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| Belegsart                                |                                     |   |  |
| Teppichboden                             | <input type="checkbox"/>            |      | Antistatik   |
| Teilung                                  | <input type="checkbox"/>            |      | Elektrisch ableitend $10^6 \Omega$                   |
| Oberseitengestaltung                     | <input type="checkbox"/>            |      | Elektrisch leitfähig $10^9 \Omega$                   |
| Velours                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |      | Rutschfestigkeit                                     |
| Faser                                    | <input type="checkbox"/>            |      | Treppenneigung privat                                |
| 100% Polyester                           | <input checked="" type="checkbox"/> |      | Treppenneigung gewerblich                            |
| Rückenausstattung                        | <input type="checkbox"/>            |      | Chemikalien-beständig                                |
| Filz                                     | <input type="checkbox"/>            |      | Verfärbungs-beständig                                |
| Bahnbreite in cm                         |                                     |   |  |
| 400 + 500                                | <input type="checkbox"/>            |      | Lichtechtheit  |
| Gesamtstärke in mm                       |                                     |   |  |
| 10,5                                     | <input type="checkbox"/>            |      | CE-Kennzeichnung                                     |
| Polschichtdicke in mm                    |                                     |   |  |
| 7,0                                      | <input type="checkbox"/>            |      | Bauaufsichtliche Zulassung                           |
| Gesamtgewicht in g                       |                                     |   |  |
| 2.300                                    | <input type="checkbox"/>            |      | Ü  |
| Poleinsatzgewicht in g                   |                                     |   |  |
| 1.430                                    | <input type="checkbox"/>            |    | DOP-Nummer   |
| Noppenanzahl/m <sup>2</sup>              |                                     |   |  |
| 213.000                                  | <input type="checkbox"/>            |    | Garantie Wohnbereich/Objekt                          |
| Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)   |                                     |   |  |
| Efl-S1                                   | <input type="checkbox"/>            |  | Jahre  |
| Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1 |                                     |   |  |
| 26 dB                                    | <input type="checkbox"/>            |    | Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307 |
| Einsatzklasse                            |                                     |   |  |
| 22                                       | <input type="checkbox"/>            |  |  |
| Fußbodenheizung                          |                                     |   |  |
| geeignet                                 | <input type="checkbox"/>            |  |  |
| Lichtechtheit                            |                                     |   |  |
| $\geq 5-6$                               | <input type="checkbox"/>            |  |  |

Wärmedurchlasswiderstand: 0,14 m<sup>2</sup> / KW

Prodis: 7FB9B8FD  
A+

### Komfortklassen



Stand  
11.2025