



Artikelbezeichnung: **Akzente 2029 - 2415**

Belegsart						
Teppichboden	<input type="checkbox"/>		Antistatik			
Teilung	<input type="checkbox"/>		Elektrisch ableitend $10^6 \Omega$			
Oberseitengestaltung	<input type="checkbox"/>		Elektrisch leitfähig $10^9 \Omega$			
Velours	<input checked="" type="checkbox"/>		Rutschfestigkeit			
Faser	<input type="checkbox"/>		Treppenneigung privat			
100% Polyamid	<input checked="" type="checkbox"/>		Treppenneigung gewerblich			
Rückenausstattung	<input type="checkbox"/>		Chemikalien-beständig			
Filz	<input type="checkbox"/>		Verfärbungs-beständig			
Bahnbreite in cm	<input type="checkbox"/>		Lichtechtheit			
400 + 500	<input type="checkbox"/>		Stuhlrolle privat			
Gesamtstärke in mm	CE-Kennzeichnung					
9,0	EN 14041 : 2015					
Polschichtdicke in mm	Bauaufsichtliche Zulassung					
6,0	Ü					
Gesamtgewicht in g	DOP-Nummer					
1.780	1011#IE00EL					
Poleinsatzgewicht in g	Garantie Wohnbereich/Objekt					
770	Jahre					
Noppenanzahl/m ²	Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307					
116.000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Efl	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
-	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Einsatzklasse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
22	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Fußbodenheizung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
geeignet	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Lichtechtheit	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
$\geq 5-6$	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Wärmedurchlasswiderstand: 0,15 m² / KW

Prodis: D783D0E4

A+

Komfortklassen



Stand
11.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.