

Artikelbezeichnung: Avantgarde 2029 - 2202

Belegsart
Teppichboden

Teilung
1/12"

Oberseitengestaltung
Tuft-Schlinge

Faser
100% PA 6 Solution Dyed

Rückenausstattung
Action Back

Bahnbreite in cm
400

Gesamtstärke in mm
ca. 7,8

Polschichtdicke in mm
ca. 5

Gesamtgewicht in g
ca 2450 gr/m²

Poleinsatzgewicht in g
ca 950 gr/m²

Noppenanzahl/m²
ca 259.000/m²

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1
27 dB ΔLw

Einsatzklasse
23/32

Fußbodenheizung
geeignet

Lichteichtheit
≥ 7

Wärmedurchlasswiderstand: 0.10 m² K/W

Prodis: 9EE11CD3

TÜV Nord
Emissionsklasse A+



Antistatik



Elektrisch
ableitend 10⁶ Ω



Elektrisch
leitfähig 10⁹ Ω



Rutschfestigkeit



Treppenneigung
privat



Treppenneigung
gewerblich



Stuhlrolle
privat



Stuhlrolle
Typ W



Fußbodenheizung



Chemikalien-
beständig



Verfalls-
beständig



Lichteichtheit

CE-Kennzeichnung
EN 14041

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
1011#IE0ACV

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307



Komfortklassen

