

Artikelbezeichnung: Avantgarde 2029 - 2204

Belegsart
Teppichboden

Teilung
1/10"

Oberseitengestaltung
Schlinge

Faser
100% PA 6 Solution Dyed

Rückenausstattung
Action Back

Bahnbreite in cm
400

Gesamtstärke in mm
ca. 6,0 mm

Polschichtdicke in mm
ca. 3,0 mm

Gesamtgewicht in g
ca. 1.850 gr/m²

Poleinsatzgewicht in g
ca. 625 gr/m²

Noppenanzahl/m²
ca. 222.000 / m²

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1
24 dB ΔLw

Einsatzklasse
23/33

Fußbodenheizung
geeignet

Lichteichtheit
≥ 7

Wärmedurchlasswiderstand: 0.07 m² K/W

Prodis: 2B5F6C88

TÜV Nord
Emissionsklasse A+



Antistatik



Elektrisch
ableitend 10⁶ Ω



Elektrisch
leitfähig 10⁹ Ω



Rutschfestigkeit



Treppenneigung
privat



Treppenneigung
gewerblich



Stuhlrolle
privat



Stuhlrolle
Typ W



Fußbodenheizung



Chemikalien-
beständig



Verfärbungs-
beständig



Lichteichtheit

CE-Kennzeichnung
EN 14041

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
1011#IE0ACL

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307



Komfortklassen

