

Artikelbezeichnung: Avantgarde 2029 - 2208

Belegsart
Teppichboden

Teilung
5/64"

Oberseitengestaltung
Velours

Faser
100% PA 6

Rückenausstattung
Action Back

Bahnbreite in cm
400

Gesamtstärke in mm
ca. 6,5 mm

Polschichtdicke in mm
ca. 4,1 mm

Gesamtgewicht in g
ca. 1.600 gr/m²

Poleinsatzgewicht in g
ca. 630 gr/m²

Noppenanzahl/m²
ca. 378.000 / m²

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Bfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1
24 dB ΔLw

Einsatzklasse
23/32

Fußbodenheizung
geeignet

Lichteichtheit
≥ 5-6

Wärmedurchlasswiderstand: 0.07 m² K/W

Prodis: 48FC1709

TÜV Nord
Emissionsklasse A+



Antistatik



Elektrisch
ableitend 10⁶ Ω



Elektrisch
leitfähig 10⁹ Ω



Rutschfestigkeit



Treppenneigung
privat



Treppenneigung
gewerblich



Stuhlrolle
privat



Stuhlrolle
Typ W



Fußbodenheizung



Chemikalien-
beständig



Verfüngs-
beständig



Lichteichtheit

CE-Kennzeichnung
EN 14041

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
1011#IE0ACL

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307



Komfortklassen

