

Artikelbezeichnung:

Avantgarde 2029 - 2210

Belegsart

Teppichboden

Teilung

5/64"

Oberseitengestaltung

Velours

Faser

100% PA 6

Rückenausstattung

Ecoluxe back

Bahnbreite in cm

400

Gesamtstärke in mm

ca. 8 mm

Polschichtdicke in mm

ca. 4,5 mm

Gesamtgewicht in g

ca. 1.570 gr/m²

Poleinsatzgewicht in g

ca. 620 gr/m²

Noppenanzahl/m²

ca. 400.000 / m²

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)

Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

28 dB ΔLw

Einsatzklasse

23/32

Fußbodenheizung

geeignet

Lichteichtheit

≥ 5-6

Wärmedurchlasswiderstand: 0.12 m² K/W

Prodis: in Prüfung

TÜV Nord

Emissionsklasse A+



Antistatik



Elektrisch
ableitend 10⁶ Ω



Elektrisch
leitfähig 10⁹ Ω



Rutschfestigkeit



Treppenneigung
privat



Treppenneigung
gewerblich



Stuhlrolle
privat



Stuhlrolle
Typ W



Fußbodenheizung



Chemikalien-
beständig



Verfüßungs-
beständig



Lichteichtheit

CE-Kennzeichnung

EN 14041

Bauaufsichtliche Zulassung

Ü

DOP-Nummer

1011#IF0ACV

Garantie Wohnbereich/Objekt

Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307



Komfortklassen

