


Artikelbezeichnung: **Basic Click 2027 RB 1850**

Belagsart	Rigid-Click-Designboden Planke
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	5,2
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55
Einstufung EN ISO 10874	34
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	8,336
Oberflächenvergütung	Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln
Format in mm EN ISO 24342	226 x 1220
Inhalt je Karton	2,21 m² = 8 Stück
Inhalt je Palette	106,08 m² = 48 Karton
mit Fase / ohne Fase	4 seitige Mikrofase
Sonstiges	Synchronprägung
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS / R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet*
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	20 dB
Lichtechtheit	≥ 6 Grad

- | | |
|--|--|
| ☒  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☐  Treppeneignung privat | ☒  Lichtechtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü
 DOP Nummer No. DoPXF5.2-0.55SPCELE
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / - Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|--|---|--|
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☒  | ☐  |

Stand: 1.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.