

## M-Plus Classic ALU+ 1,6 mm

Produktstärke		1,6 mm	± 15 %
Format			
	Länge	25 m	+ 5 % / -0 %
	Breite	1 m	+ 2,5 % / -1 %
Flächengewicht		n.a.	
Rolle / m <sup>2</sup>		1	25 m <sup>2</sup>
Rollen / m <sup>2</sup> pro Palette		32	800 m <sup>2</sup>
Technische Spezifikationen			
RWS Gehrschallreduzierung		14	%
IS Trittschallreduzierung		≤ 18	dB
R Wärmedurchlasswiderstand		~ 0,06	m <sup>2</sup> K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet		~ 0,06	m <sup>2</sup> K/W
RI Resteindruck		n.a.	mm
CS Druckfestigkeit		≥ 60	kPa
CC Dauerhafte Druckbeanspruchung		≥ 5	kPa
DL <sub>25</sub> Dynamische Beanspruchung		≥ 100.000	
RLB Stoßbeanspruchung		≥ 900	mm
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit		≥ 1	mm
SD Wasserdampfdiffusionswiderstand		≥ 100	m
RTF Brandklassifikation		Efl	
Produktbeschreibung	Einfache und günstige Unterlage aus Polystyrol für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett. Die Unterlage ist mit integrierter Dampfbremse ausgestattet!		
Produktaufbau	EPS-Schaum + Feuchteschutzfolie, weiß/silber		
Anwendungsbereich	Mehrschichtparkett (nach EN 13489, schwimmend verlegbar) Laminatböden (nach EN 13329, 15468, 14978)		
Zertifizierung	A+		

**Wichtiger Hinweis:** Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)