

M-Plus EgalSoft 6,5 mm

Produktstärke		6,5 mm	
Format			
	Länge	22 m	
	Breite	1,37 m	
Dichte		130 kg/m ²	
Rolle / m ²		1	30,14 m ²
Rolle / m ² pro Palette		6	180,84 m ²
Technische Spezifikationen			
RWS Gehschallreduzierung		20	%
IS Trittschallreduzierung		27	dB
R Wärmedurchlasswiderstand		0,220	m ² K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet		0,220	m ² K/W
RI Resteindruck		n.a.	mm
CS Druckfestigkeit		60	kPa
CC Dauerhafte Druckbeanspruchung		10	kPa
DL ₂₅ Dynamische Beanspruchung		n.a.	Zyklen
RLB Stoßbeanspruchung		n.a.	mm
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit		3,00	mm
SD Wasserdampfdiffusionswiderstand		n.a.	m
RTF Brandklassifikation		Efl	
Produktbeschreibung	Hochwertige Comfort-Unterlage für die vollflächige Verklebung von textilen Bodenbelägen. Vereinfachtes Handling durch das selbstklebende Vlies an der Rückseite. Volle Rückbaufähigkeit, sehr hohe Wärmedämmung, hoher Gehkomfort, hervorragende Tritt- & Gehschallminderung!		
Produktaufbau	Textilvlies / Selbstklebendes-Filz		
Verlegeempfehlung	Das Vlies sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Selbstklebendes Vlies nach unten verlegen. Der textile Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen		
Zubehörempfehlung			

Wichtiger Hinweis: Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de