

M-Plus FaltSilent Alu+ 2,2 mm

Produktstärke		2,2 mm	± 15 %
Format			
	Länge	12,5 m	+5 % / -0 %
	Breite	1,2 m	+2,5 % / -1 %
Flächengewicht		n.a.	
Faltplatte / m ²		1	15 m ²
Faltplatte / m ² pro Palette		27	405 m ²
Technische Spezifikationen			
RWS Gehschallreduzierung		18	%
IS Trittschallreduzierung		≤ 20	dB
R Wärmedurchlasswiderstand		~ 0,07	m ² K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet		~ 0,07	m ² K/W
RI Resteindruck		n.a.	mm
CS Druckfestigkeit		≥ 90	kPa
CC Dauerhafte Druckbeanspruchung		≥ 25	kPa
DL ₂₅ Dynamische Beanspruchung		≥ 250.000	
RLB Stoßbeanspruchung		≥ 1.200	mm
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit		≥ 1,0	mm
SD Wasserdampfdiffusionswiderstand		≥ 100	m
RTF Brandklassifikation		Efl	
Produktbeschreibung	Einfache und günstige Unterlage aus Polystyrol für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett mit guten Schalldämmwerten und sonstigen Leistungsparametern. Die Unterlage ist mit integrierter Dampfbremse ausgestattet!		
Produktaufbau	HFPS-Schaum + Alu Feuchteschutzfolie, grün/silber		
Verlegeempfehlung	Schnell und einfach verlegbar (Faltplatte).		
Anwendungsbereich	Mehrschichtparkett (nach EN 13489, schwimmend verlegbar) Laminatböden (nach EN 13329, 15468, 14978)		
Zertifizierung		A+	

Wichtiger Hinweis: Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de