

M-Plus FaltSilent Thermo 5,0 mm

Produktstärke		5,0 mm	± 15 %
Format			
	Länge	7,5 m	+5 % / -0 %
	Breite	0,8 m	+2,5 % / -1 %
Flächengewicht		n.a.	
Faltplatte / m ²		1	6 m ²
Faltplatte / m ² pro Palette		34	204 m ²
Technische Spezifikationen			
RWS Gehschallreduzierung		23	%
IS Trittschallreduzierung		≤ 20	dB
R Wärmedurchlasswiderstand		~ 0,15	m ² K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet		~ 0,15	m ² K/W
RI Resteindruck		n.a.	mm
CS Druckfestigkeit		≥ 90	kPa
CC Dauerhafte Druckbeanspruchung		≥ 25	kPa
DL ₂₅ Dynamische Beanspruchung		≥ 250.000	
RLB Stoßbeanspruchung		≥ 1.400	mm
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit		≥ 4,0	mm
SD Wasserdampfdiffusionswiderstand		n.a.	m
RTF Brandklassifikation		Efl	
Produktbeschreibung	Schall- und wärmedämmende Unterlage aus Polystyrol für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.		
Produktaufbau	XPS, grün		
Verlegeempfehlung	Speziell zur Wärmedämmung und zum Höhenaufbau geeignet. Schnell und einfach verlegbar (Faltplatte). Auf mineralischen Untergründen Aqua-Stop-Folie verwenden!		
Anwendungsbereich	Mehrschichtparkett (nach EN 13489, schwimmend verlegbar) Laminatböden (nach EN 13329, 15468, 14978)		
Zertifizierung		A+	

Wichtiger Hinweis: Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de