

M-Plus FlexProPure D 1,8 mm

Produktstärke		1,8 mm	
Format			
	Länge	6,5 m	
	Breite	1 m	
Flächengewicht		2,6	kg/m ²
Rolle / m ²		1	6,5 m ²
Rollen / m ² pro Palette		40	260 m ²
Technische Spezifikationen			
RWS Gehschallreduzierung		6	%
IS Trittschallreduzierung		≤ 10	dB
R Wärmedurchlasswiderstand		~ 0,010	m ² K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet max. 27°C		~ 0,010	m ² K/W
RI Resteindruck		n.a.	mm
CS Druckfestigkeit		≥ 700	kPa
CC Dauerhafte Druckbeanspruchung		≥ 75	kPa
DL ₂₅ Dynamische Beanspruchung		n.a.	
RLB Stoßbeanspruchung		≥ 750	mm
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit		≥ 0,55	mm
SD Wasserdampfdiffusionswiderstand		n.a.	m
RTF Brandklassifikation		Bfl-s1	
Produktbeschreibung	Polyurethan-Mineral-Unterlagsmatte für die schwimmende Verlegung und einseitige Fixierung von LVT-Klebe-Designböden.		
Produktaufbau	Polyurethan-Mineral, grau		
Verlegeempfehlung	PET-Schutzfolie vor Belegung mit dem Boden entfernen.		
Anwendungsbereich	LVT-Klebe-Designböden - speziell für den Einsatz der Böden aus der Kollektion Akkord empfohlen. Hinweis : Einsatz im Objekt eingeschränkt, da die Freigabe nur bis NKL 32 gegeben ist.		
Zertifizierung	A+		

Wichtiger Hinweis: Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de