

M-Plus Holzfaserdämmplatte 5,0 mm

Produktstärke		5,0 mm	
Format			
	Länge	0,79 m	
	Breite	0,59 m	
Dichte		250 kg/m ²	
Packung / m ²		1	7,00 m ²
Packungen / m ² pro Palette		26	182 m ²
Technische Spezifikationen			
RWS Gehrschallreduzierung		15	%
IS Trittschallreduzierung		bis zu 19	dB
R Wärmedurchlasswiderstand		0,070	m ² K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet		0,070	m ² K/W
RI Resteindruck		n.a.	mm
CS Druckfestigkeit		150	kPa
CC Dauerhafte Druckbeanspruchung		50	kPa
DL ₂₅ Dynamische Beanspruchung		n.a.	Zyklen
RLB Stoßbeanspruchung		n.a.	mm
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit		3,0	mm
SD Wasserdampfdiffusionswiderstand		n.a.	m
RTF Brandklassifikation		Efl	
Produktbeschreibung	Ökologische, schall- und wärmedämmende Unterlage aus Holzweichfasern für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett. Ausgestattet mit einer hohen Wärme dämmenden Wirkung.		
Produktaufbau	Holzweichfaser		
Verlegeempfehlung	Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen. Hinweis: Auf mineralischen Untergründen Aqua-Stop-Folie verwenden!		
Zubehörempfehlung		PE-Aqua-Stop (2894-000012)	

Wichtiger Hinweis: Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de