

Artikelbezeichnung: **Outdoor 2030-101**

Belegsart  
Kunstrasen Nadelmies

Teilung

Oberseitengestaltung  
Velour

Faser  
50% PP / 50% PES

Rückenausstattung  
Noppen

Bahnbreite in cm  
400

Gesamtstärke in mm  
8,0

Polschichtdicke in mm  
4,5

Gesamtgewicht in g  
890 g/m<sup>2</sup>

Poleinsatzgewicht in g  
500 g/m<sup>2</sup>

Noppenanzahl/m<sup>2</sup>

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)  
Ffl

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse  
22

Fußbodenheizung

Lichtechtheit  
7 UV-Stabil für 1500 Stunden

Made in Europe  
GUT Geprüft

 Antistatik

 Stuhlrolle privat

 Elektrisch ableitend 10<sup>6</sup> Ω

 Stuhlrolle Typ W

 Elektrisch leitfähig 10<sup>9</sup> Ω

 Fußbodenheizung

 Rutschfestigkeit

 Chemikalienbeständig

 Treppenneigung privat

 Verfärbungsbeständig

 Treppenneigung gewerblich

 Lichtechtheit













CE-Kennzeichnung  
EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung  
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt  
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |

Komfortklassen

- 
 
 
 
 

Stand  
03.2026