

M-Plus Rollenkork 2,0 mm

Produktstärke		2,0 mm	
Format			
	Länge	30 m	
	Breite	1 m	
Dichte		210 kg/m ²	
Rolle / m ²		1	30 m ²
Rollen / m ² pro Palette		24	720 m ²
Technische Spezifikationen			
RWS Gehschallreduzierung		5	%
IS Trittschallreduzierung		≤ 17	dB
R Wärmedurchlasswiderstand		0,044	m ² K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet		0,044	m ² K/W
RI Resteindruck		n.a.	mm
CS Druckfestigkeit		60	kPa
CC Dauerhafte Druckbeanspruchung		n.a.	kPa
DL ₂₅ Dynamische Beanspruchung		n.a.	
RLB Stoßbeanspruchung		n.a.	mm
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit		0,5	mm
SD Wasserdampfdiffusionswiderstand		< 75	m
RTF Brandklassifikation		Efl	
Produktbeschreibung	Einfache ökologische Unterlage aus Korkgranulat für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett		
Produktaufbau	Kork		
Verlegeempfehlung	Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen. Die Unterlage quer zu der Verlegerichtung des Bodenbelages verlegen (90°). Auf mineralischen Untergründen Aqua-Stop-Folie verwenden!		
Zubehörempfehlung	PE-Aqua-Stop (2894-000012)		

Wichtiger Hinweis: Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de