

Artikelbezeichnung: Analog 2029 Strong 966


Belagsart	Nadelvlies
Teilung	
Oberseitengestaltung	Grobfaserig Meliert
Faser	70% PA doriX/20%PES/10%PP
Rückenausstattung	Bitumen /Eco Rücken ab 200m ² a. Anfrage
Bahnbreite in cm	50 x 50 Fliese*
Gesamtstärke in mm	6,5
Polschichtdicke in mm	
Gesamtgewicht in g	4200 g/m ²
Poleinsatzgewicht in g	500 g/m ²
Noppenanzahl / m ²	
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	Bfl-s1
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	20 dB
Einsatzklasse	33
Fußbodenheizung	geeignet
Sonstiges	TÜV Zertifiziert

Mindestabnahme 1 Paket = 5m²

- | | |
|---|---|
| ☒  Antistatik | ☒  Stuhlrolle privat |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Stuhlrolle gewerblich |
| ☒  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☐  Treppeneignung privat | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | ☒  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 1061#48IBT00
 Prodis-Nummer AEDFFFD6
 Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307



Komfortklassen



Stand: 05.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.