












**Artikelbezeichnung:** PURLine 2024 - D1200

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,20</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>PUR Deckschicht</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33 /42</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>3.000</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>1500 x 250</u>
Inhalt je Karton	<u>14 / 5,25 m<sup>2</sup></u>
Inhalt je Palette	<u>56 Pck. / 294 m<sup>2</sup></u>
mit Fase / ohne Fase	<u>V4</u>
Sonstiges	<u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>7 dB</u>

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik     | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat                |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat     | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü 2101010  
 DOP Nummer 2101010  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 30 / - Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |   |



Für Druckfehler keine Haftung.












**Artikelbezeichnung:** PURLine 2024 - CD1201

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>5,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>PUR Deckschicht</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>9.300</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>1507 x 246</u>
Inhalt je Karton	<u>6 / 2,22 m<sup>2</sup></u>
Inhalt je Palette	<u>48 Pck. / 106,77 m<sup>2</sup></u>
mit Fase / ohne Fase	<u>V4</u>
Sonstiges	<u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>6 dB</u>

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik     | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat                |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat     | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer 2101010  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 30 / - Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |



Für Druckfehler keine Haftung.












**Artikelbezeichnung:** PURLine 2024 - ML1202

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>9,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>PUR Deckschicht</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>9.132</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>1845 x 237</u>
Inhalt je Karton	<u>5 / 2,19 m<sup>2</sup></u>
Inhalt je Palette	<u>48 Pck. / 105,12 m<sup>2</sup></u>
mit Fase / ohne Fase	<u>V4</u>
Sonstiges	<u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>15 dB</u>

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik     | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat                |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat     | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer 2101011  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 30 / - Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |



Für Druckfehler keine Haftung.