

Artikelbezeichnung: PurLine 2025 - CD1010

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>5,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>PUR Deckschicht</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 32</u>
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	<u>8.900</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>642 x 331</u>
Inhalt je Karton	<u>10 / 2,12 m²</u>
Inhalt je Palette	<u>52 Pck. / 110,24 m²</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>V4</u>
Sonstiges	<u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>5 dB/ 16 dB SilentCOMFORT</u>

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

 CE Kennzeichnung  EN 14041:2004/AC:2006

Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____

DOP Nummer 2501010

Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  1 | <input type="checkbox"/>  2 | <input type="checkbox"/>  3 |
| <input type="checkbox"/>  4 | <input checked="" type="checkbox"/>  5 | <input type="checkbox"/>  6 |
| <input type="checkbox"/>  7 | <input type="checkbox"/>  8 | <input type="checkbox"/>  9 |
| <input checked="" type="checkbox"/>  10 | <input type="checkbox"/>  11 | |

