M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: PURLine 2025 - D1000

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,00
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	PUR Deckschicht
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	3.000
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	645 x 335
Inhalt je Karton	22 / 4,75 m²
Inhalt je Palette	66 Pck. / 313,50 m²
mit Fase / ohne Fase	V4
Sonstiges	Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R9
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	7 dB/ 15dB SilentPREMIUM

- ☐ Antistatik
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 6
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 9
- ☑ Rutschfestigkeit
- ☐ Treppeneignung privat
- ☐ Treppeneignung gewerblich
- ☐ Stuhlrolle privat
- ☑ Stuhlrolle gewerblich
- ☑ Fußboden-heizung
- ☐ Chemikalien-beständig
- ☑ Verfärbungs-beständig
- ☑ Lichtechtheit

CE Kennzeichnung CE EN 14041:2004/AC:2006
Bauaufsichtliche Zulassung Ü
DOP Nummer 2501010
Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- ☐ 21
- ☐ 31
- ☐ 41
- ☐ 22
- ☑ 32
- ☐ 42
- ☐ 22+
- ☐ 33
- ☐ 43
- ☑ 23
- ☐ 34

DER BLAUE ENGEL – weil emissionsarm – schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Für Druckfehler keine Haftung.

M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: PurLine 2025 - CD1010

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	5,00
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	PUR Deckschicht
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	8.900
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	642 x 331
Inhalt je Karton	10 / 2,12 m²
Inhalt je Palette	52 Pck. / 110,24 m²
mit Fase / ohne Fase	V4
Sonstiges	Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R9
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	5 dB/ 16 dB SilentCOMFORT

- ☐ Antistatik
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 6
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 9
- ☑ Rutschfestigkeit
- ☐ Treppeneignung privat
- ☐ Treppeneignung gewerblich
- ☐ Stuhlrolle privat
- ☑ Stuhlrolle gewerblich
- ☑ Fußbodenheizung
- ☐ Chemikalienbeständig
- ☑ Verfärbungsbeständig
- ☑ Lichtechtheit

CE Kennzeichnung CE EN 14041:2004/AC:2006
Bauaufsichtliche Zulassung Ü
DOP Nummer 2501010
Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

☐ 21	☐ 31	☐ 41
☐ 22	☑ 32	☐ 42
☐ 22+	☐ 33	☐ 43
☑ 23	☐ 34	

DER BLAUE ENGEL – weil emissionsarm – schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Für Druckfehler keine Haftung.

M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: PurLine 2025 - ML1020

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	9,00
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	PUR Deckschicht
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	8.700
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	636 x 319
Inhalt je Karton	9 / 1,83 m²
Inhalt je Palette	60 Pck. / 109,80 m²
mit Fase / ohne Fase	V4
Sonstiges	Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R9
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	15 dB

- ☐ Antistatik
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 6
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 9
- ☑ Rutschfestigkeit
- ☐ Treppeneignung privat
- ☐ Treppeneignung gewerblich
- ☐ Stuhlrolle privat
- ☑ Stuhlrolle gewerblich
- ☑ Fußbodenheizung
- ☐ Chemikalienbeständig
- ☑ Verfärbungsbeständig
- ☑ Lichtechtheit

CE Kennzeichnung CE EN 14041:2004/AC:2006
Bauaufsichtliche Zulassung Ü
DOP Nummer 2501011
Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

☐ 21	☐ 31	☐ 41
☐ 22	☑ 32	☐ 42
☐ 22+	☐ 33	☐ 43
☑ 23	☐ 34	

DER BLAUE ENGEL – weil emissionsarm – schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Für Druckfehler keine Haftung.