












Artikelbezeichnung: PURLine 2025 - D1001

| | |
|--|--|
| Belagsart | <u>Designbelag</u> |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 | <u>2,00</u> |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340 | <u>PUR Deckschicht</u> |
| Einstufung EN ISO 10874 | <u>23 / 32</u> |
| Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997 | <u>3.000</u> |
| Oberflächenvergütung | <u>PUR</u> |
| Format in mm EN ISO 24342 | <u>1298 x 199</u> |
| Inhalt je Karton | <u>22 / 5,68 m²</u> |
| Inhalt je Palette | <u>52 Pck. / 295,36 m²</u> |
| mit Fase / ohne Fase | <u>V4</u> |
| Sonstiges | <u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u> |
| Brandverhalten EN 13501 | <u>Cfl-s1</u> |
| Rutschhemmung EN 13893 | <u>R9</u> |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>geeignet, max. 27 °C</u> |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1 | <u>7 dB/ 15 dB SilentPREMIUM</u> |

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichteinheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 2501010
 Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |



Für Druckfehler keine Haftung.












Artikelbezeichnung: PURLine 2024 - CD1011

| | |
|--|--|
| Belagsart | <u>Designbelag</u> |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 | <u>5,00</u> |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340 | <u>PUR Deckschicht</u> |
| Einstufung EN ISO 10874 | <u>23 / 32</u> |
| Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997 | <u>8.700</u> |
| Oberflächenvergütung | <u>PUR</u> |
| Format in mm EN ISO 24342 | <u>1295 x 195</u> |
| Inhalt je Karton | <u>8 / 2,02 m²</u> |
| Inhalt je Palette | <u>56 Pck. / 113,12 m²</u> |
| mit Fase / ohne Fase | <u>V4</u> |
| Sonstiges | <u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u> |
| Brandverhalten EN 13501 | <u>Cfl-s1</u> |
| Rutschhemmung EN 13893 | <u>R9</u> |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>geeignet, max. 27 °C</u> |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1 | <u>5 dB/ 16 dB SilentCOMFORT</u> |

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 2501010
 Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |



Für Druckfehler keine Haftung.












Artikelbezeichnung: PURLine 2025 - ML1021

| | |
|--|--|
| Belagsart | <u>Designbelag</u> |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 | <u>9,00</u> |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340 | <u>PUR Deckschicht</u> |
| Einstufung EN ISO 10874 | <u>23 / 32</u> |
| Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997 | <u>8.700</u> |
| Oberflächenvergütung | <u>PUR</u> |
| Format in mm EN ISO 24342 | <u>1288 x 187</u> |
| Inhalt je Karton | <u>8 / 1,93 m²</u> |
| Inhalt je Palette | <u>44 Pck. / 84,92 m²</u> |
| mit Fase / ohne Fase | <u>V4</u> |
| Sonstiges | <u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u> |
| Brandverhalten EN 13501 | <u>Cfl-s1</u> |
| Rutschhemmung EN 13893 | <u>R9</u> |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>geeignet, max. 27 °C</u> |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1 | <u>15 dB</u> |

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 2501011
 Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |



Für Druckfehler keine Haftung.