












**Artikelbezeichnung:** PURLine 2025 - ML1021

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>9,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>PUR Deckschicht</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 32</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>8.700</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>1288 x 187</u>
Inhalt je Karton	<u>8 / 1,93 m<sup>2</sup></u>
Inhalt je Palette	<u>44 Pck. / 84,92 m<sup>2</sup></u>
mit Fase / ohne Fase	<u>V4</u>
Sonstiges	<u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>15 dB</u>

- |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik                  | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat                |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig             |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichteinheit          |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer 2501011  
 Garantie Wohnbereich/Objekt \_\_\_\_\_ Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |                                                                                                                |



Für Druckfehler keine Haftung.