












**Artikelbezeichnung:** WohnDesign D1375

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,0 mm</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,3 mm</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 31</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>3.500</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>60,96 x 30,48 cm</u>
Inhalt je Karton	<u>3,34 m / 18 Fliesen</u>
Inhalt je Palette	<u>200,40 m<sup>2</sup> / 60 Pakete</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>glatt</u>
Sonstiges	<u>Phthalatfrei</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet bis max. 27° C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>4 dB / 15dB incl. SilentPremium</u>

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik       | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat               |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich           |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung      |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit        |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -  
 DOP Nummer 0301010  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |












**Artikelbezeichnung:** WohnDesign CD1385

Belagsart	<u>Click-Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>4,5 mm</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,3 mm</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 31</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>8.800</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>60,0 x 31,6 cm</u>
Inhalt je Karton	<u>2,28 m<sup>2</sup> / 12 Fliesen</u>
Inhalt je Palette	<u>109,44 m<sup>2</sup> / 48 Pakete</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Real-Fuge</u>
Sonstiges	<u>Phthalatfrei</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet bis max. 27° C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>7 dB / 14 dB incl. SilentComfort</u>

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik       | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat               |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich           |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung      |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit        |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -  
 DOP Nummer 0301010  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |












**Artikelbezeichnung:** WohnDesign ML1395

Belagsart	<u>Designbelag MultiLayer</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>9,0 mm</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,3 mm</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 31</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>9.000</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>60,1 x 31,0</u>
Inhalt je Karton	<u>1,68 m<sup>2</sup> / 9 Fliesen</u>
Inhalt je Palette	<u>100,80 m<sup>2</sup> / 60 Pakete</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>geringe Microfase V4</u>
Sonstiges	<u>Phthalatfrei</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet bis max. 27° C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>14 dB</u>

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik       | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat               |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich           |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung      |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit        |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -  
 DOP Nummer 0301010  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |