

**Artikelbezeichnung:** WohnDesign ML1395

|  |   |
|--|---|
| Belagsart                                    | Designbelag MultiLayer                  |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346              | <u>9,0 mm</u>                           |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340               | <u>0,3 mm</u>                           |
| Einstufung EN ISO 10874                      | <u>23 / 31</u>                          |
| Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997 | <u>9.000</u>                            |
| Oberflächenvergütung                         | <u>PUR</u>                              |
| Format in mm EN ISO 24342                    | <u>60,1 x 31,0</u>                      |
| Inhalt je Karton                             | <u>1,68 m<sup>2</sup> / 9 Fliesen</u>   |
| Inhalt je Palette                            | <u>100,80 m<sup>2</sup> / 60 Pakete</u> |
| mit Fase / ohne Fase                         | <u>geringe Microfase V4</u>             |
| Sonstiges                                    | <u>Phthalatfrei</u>                     |
| Brandverhalten EN 13501                      | <u>Bfl-s1</u>                           |
| Rutschhemmung EN 13893                       | <u>R9</u>                               |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8                 | <u>geeignet bis max. 27° C</u>          |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1         | <u>14 dB</u>                            |

- |   |                           |   |                       |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Antistatik                | <input type="checkbox"/>             | Stuhlrolle privat     |
| <input type="checkbox"/>             | Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>             | Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>             | Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Fußbodenheizung       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Rutschfestigkeit DS       | <input checked="" type="checkbox"/>  | Chemikalienbeständig  |
| <input type="checkbox"/>             | Treppeneignung privat     | <input checked="" type="checkbox"/>  | Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>             | Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  | Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung  EN 14041:2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -  
 DOP Nummer 0301010  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

**Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>              | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |
| <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>   |
| <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>   |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>   |