



# SICHER, ERGIEBIG, SCHNELLTROCKNEND

THOMSIT R 745 – DIE SPERRGRUNDIERUNG

- FÜR BEHEIZTE UND UNBEHEIZTE ZEMENTESTRICHEN
- SICHERE ABSPERRUNG BIS 85 KRL-% (3,0 CM-%) RESTFEUCHTE
- UNTER PARKETT GEEIGNET

# THOMSIT R 745 SORGT FÜR BESTE VORAUSSETZUNGEN!

**Beim Grundieren von unbeheizten und beheizten Zementestrichen verhilft dir THOMSIT**

**R 745 zu optimalen Voraussetzungen:** Sichere Absperrung gegen Restfeuchtigkeit und beste Haftung für nachfolgende Ausgleichsschichten! Als besonderes Highlight ist die Grundierung sogar unter Parkett geeignet!

## ALLE STÄRKEN AUF EINEN BLICK

Die 1-komponentige Sperrgrundierung THOMSIT R 745 ist schnell eingeszubereit und einfach in der Anwendung!

- Sichere Absperrung bis 85 KRL-% (3,0 CM-%) Restfeuchte
- Unter Parkett geeignet
- Schnell trocknend
- Sehr ergiebig
- Sehr emissionsarm

## IDEAL FÜR DIESE ANWENDUNGEN

Die sehr emissionsarme Dispersionsgrundierung ist anwendbar als:

- Sperrgrundierung auf unbeheizten und beheizten, feuchtebeständigen Zementestrichen bis 85 KRL-% (3,0 CM-%) Restfeuchte
- Staubbinder Vorstrich auf trockenen Calciumsulfat- und Zementestrichen vor der Direktklebung mit elastischen THOMSIT-Parkettklebstoffen



7016/0225/4/ln/Sc

Die Sperrgrundierung THOMSIT R 745 erfüllt dank ihrer Kennzeichnungsfreiheit höchste Anforderungen zum Arbeitsschutz, zur Raumluftqualität und zur Umweltverträglichkeit. **Weitere Details sind dem technischen Merkblatt von THOMSIT R 745 zu entnehmen.**

