



UltraFix

Universalreiniger und Anlauger - Konzentrat

SCHEIDEL

Technische Information

Produkteigenschaften

- Breites Anwendungsgebiet für alle Untergründe in der Industrie, Handwerk und Gastronomie
- Nachreiniger zum Nachwaschen nach Abbeizen und Graffitientfernung
- Universelles alkalisches Intensiv-Grundreiniger-Konzentrat
- Löst schnell hartnäckige Verschmutzungen aller Art mit Tiefenwirkung
- Einfaches Entfernen von Fett, Öl, Ruß und vielen industriellen und urbanen Verschmutzungen
- Kennzeichnungsfrei
- Phosphatfrei
- Geruchsmild
- Kein aufrauen von Holzoberflächen
- Konzentrat ist mischbar mit Wasser (1:1 bis 1:10), empfohlen 1:4 (gebrauchsfertig)
- Biologisch abbaubar
- Zugelassen für lebensmittelverarbeitende Bereiche

Anwendungsbereich

- Manuelle Nachreinigung bei Abbeizarbeiten
- Nachreinigung bei Graffitientfernung
- Universeller alkalischer Grundreiniger auf Holz, Metall, Kunststoffen und mineralischen Untergründen aller Art (Verträglichkeit ist immer zu prüfen)
- Für Fassadenreinigung auf mineralischem Putz, Kunstharzputz und Fassadenfarben

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	ca. 1,02 g/ml
Farbe:	Farblos
pH-Wert:	9 - 11 (je nach Verdünnungsgrad mit Wasser)
Wassergefährdung:	WGK 1
Lagerung/MHD:	Kühl und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde mind. 24 Monate
Verbrauch (Richtwerte):	Je nach Mischungsverhältnis (1:4 Verdünnt 150 ml/m ²)
Gebinde /Konzentrat:	1 l, 5 l, 10 l
Artikelnummer:	1315

Anwendung

UltraFix ist als Universalreiniger auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen aus Holz, Metall, Kunststoffen und mineralischen Untergründen einsetzbar. Der Einsatz des Konzentrats kann **pur oder mit Wasser verdünnt (1:1 bis 1:10), empfohlen 1:4** erfolgen. Vor der Anwendung sind stets **Probeflächen anzulegen**. Generell ist nach der Anwendung von UltraFix die **gereinigte Oberfläche immer mit Wasser gründlich nachzuspülen**. Der Einsatz von Warm- oder Heißwasser ist zusätzlich möglich und kann die Reinigungsleistung weiter verstärken.

Verarbeitung

Gelöste Graffitis von mineralischen, metallischen, lackierten und mit Graffitischutz geschützten Untergründen:

Bei der manuellen Entfernung von Graffiti unterstützt UltraFix den Reinigungsvorgang erheblich. Nach der Einwirkzeit der Graffitientferner, UltraFix Konzentrat 1:4 mit Wasser verdünnt und mit einem Schwamm oder Bürste auftragen und verreiben und mit klarem Wasser nachspülen.

Bei Abbeizarbeiten auf Metall, mineralischen Flächen, Vollholz, furniertes Holz:

Gelöste Farben und Lacke sind mit einem Spachtel zu entfernen. UltraFix Konzentrat 1:4 mit Wasser verdünnt unmittelbar auf verbliebene Farben- und Entlackerreste z.B. mit einem Topfreinigungsschwamm oder anderen Verfahren auftragen und dabei abwaschen. Danach die Fläche mit einem Schwamm und klarem, sauberen Wasser abwaschen.

Neutrale Hölzer verfärbten sich nicht und die Oberflächenstruktur bleibt erhalten, intaktes Furnier wird nicht gelöst. Verfärbungen bei gerbsäurehaltigen Hölzern je nach Einwirkzeit möglich - Test erforderlich.

Als Universalreiniger auf Kunststoffen, Planen, Aluminium, Fliesen, Bodenbeläge, Maschinenteile

UltraFix je nach Verschmutzungsgrad pur, 1:1 oder 1:4 mit Wasser anmischen. Die Einwirkzeit beträgt etwa 5-30 Minuten je nach Art und Stärke der Verschmutzung. Ultrafix immer mit klarem Wasser nachspülen.

Entfernen von Holzpatina, alten Beizen und Farbpigmenten aus Dickschichtlasuren aus Holz:

UltraFix - Konzentrat pur auftragen und ca. 30 Minuten feucht halten, anschließend mit klarem Wasser spülen.

Entfernen von Fett, Öl, Ruß und vielen industriellen und urbanen Verschmutzungen

UltraFix je nach Verschmutzungsgrad pur, 1:1 oder 1:4 mit Wasser gemischt verwenden. Die Einwirkzeit beträgt etwa 5-30 Minuten je nach Art und Stärke der Verschmutzung. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Netzmittelwäsche auf verzinkten Flächen:

UltraFix 1:4 mit Wasser gemischt auftragen und mit einem rauen Schwamm verreiben und anschließend mit Wasser gründlich nachspülen.

Einsatzgebiet als Anlauger:

UltraFix pur verwenden, mit Wasser nachreinigen.

Nachreiniger zur Bitumenentfernung mit Scheidel Cocopaste und Cocosole-Produkten:

UltraFix Konzentrat 1:3 mit Wasser mischen und auftragen (bzw. wirken lassen) und mit Wasser nachreinigen.

Produkt- und Abwasserentsorgung

Allgemein:

Schmutzwasser ist immer aufzufangen und ordnungsgemäß gemäß den behördlichen Vorgaben zu entsorgen. Reinigung der benutzten Geräte mit Wasser.

Entsorgungsdaten

Abfallschlüsselnummern: 200129

Produktreste: 080111

Enthält: <5 % nichtionische Tenside, <5 % kationische Tenside

Gefahrenhinweis

Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfügung steht.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand 01.04.2025