

Capatect Kellenschnittband 040

EPDM-Band mit Rillung und rückseitigen Klebestreifen zur Trennung von Putzanschlüssen, insbesondere für dickschichtige Putzsysteme.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Witterungs- und UV-beständiges EPDM-Band zur Trennung von Putzanschlüssen zu anderen Bauteilen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selbstklebend ■ Witterungs- und UV-beständig ■ Schwitzwasserbeständig ■ Ozonbeständig
Verpackung/Gebindegrößen	1 Rolle/Karton = 20 m
Farbtöne	Weiß
Lagerung	Trocken, kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Material: Geschlossenzelliger EPDM-Zellgummi mit rückseitigem Klebstoff aus Synthetikgummi ■ Maße: Breite: 54 mm, Dicke: 3 mm ■ Shore A Härte: 50-60 Shore ■ Druckverformungsrest: max. 70 % ■ Wasserabsorption: max. 1 % ■ Temperaturbeständigkeit, dauerhaft: von -30 °C bis +70 °C
Produkt-Nr.	040

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, trocken und frei von haftmindernden Rückständen (z.B. Ölen, Fetten, losen Teilen) sein.
Verbrauch	1 m/m Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten am Einbauort. Exakten Materialbedarf am Objekt ermitteln.
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Merkblatt "Verputzen, Wärmedämmen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen" vom Bundesverband Ausbau und Fassade. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflächen zu treffen.
Montage	Das Capatect Kellenschnittband 040 auf die gewünschte Länge zuschneiden. Bei Bedarf lässt sich das Band in einen 18 mm und einen 36 mm breiten Streifen trennen oder beliebig in Längsrichtung entlang der Rillung teilen.



Selbstklebefolie entfernen und fluchtrecht verkleben. Auf staubfreien und trockenen Untergrund achten. Anschließend wird das Putzsystem an das Band angeputzt.

Überstehende Bereiche des Bandes können nach Erhärtung des Oberputzes entlang der Rillung bündig eingeschnitten und nachträglich abgezogen werden.

Hinweis:

Das Capatect Kellenschnittband dient ausschließlich zur Putztrennung und nicht zur Herstellung von schlagregendichten Anschlüssen. Der schlagregendichte Anschluss muss weiterhin mit entsprechenden Maßnahmen z. B. Capatect Fugendichtband 2D erfolgen.

Hinweise

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de