

DisboADD® 913

Stellmittel für PU-Harze



Thixotropierungsmittel für Polyurethanharze. Zur Herstellung standfester, spachtelbarer Beschichtungen.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Stellmittel zur Thixotropierung von Polyurethanharzen. Die Stellmittelzugabe verbessert insbesondere die Verarbeitungseigenschaften beim Einsatz auf vertikalen und geneigten Flächen.
Eigenschaften	Für Epoxidharze DisboADD® 952 Stellmittel verwenden. Erhöht die Viskosität von Polyurethanharzbeschichtungen
Materialbasis	Polyethylenfasern
Verpackung/Gebindegrößen	1 kg Eimer
Farbtöne	weiß Die Zugabe von DisboADD® 913 Stellmittel kann den Farbton der Beschichtung geringfügig beeinflussen.
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Originalverschlossene Gebinde sind mindestens 24 Monate lagerstabil.

Verarbeitung

Materialzubereitung	DisboADD® 913 in erforderlicher Menge in das angemischte Reaktionsharz einrühren, bis eine homogene, schlierenfreie Masse entsteht. Nähere Informationen zur Verarbeitung sind in der Technische Information des Beschichtungsmaterials beschrieben. DisboADD® 913 ist unter anderem geeignet für ■ DisboFLOOR® 304 RAPID ■ DisboFLOOR® 305 ■ DisboFLOOR® 326 RAPID ■ DisboPUR® 374 ■ DisboFLOOR® 374 AS ■ DisbonPUR® 385
Mischungsverhältnis	In der Regel genügen max. 3 Gew.-% DisboADD® 913 Stellmittel um eine spachtelfähige Konsistenz herzustellen. Detaillierte Angaben sind in der Technische Information des Beschichtungsmaterials angegeben.



Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Nur für gewerbliche Anwender.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

Nähere Angaben

Siehe Sicherheitsdatenblätter.

Bei der Verarbeitung des Materials sind die Disbon Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 913 · Stand: August 2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.disbon.de.

DISBON GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon +49 6154 71-71719 · Telefax +49 6154 71-71008 · Internet www.disbon.de