

Capatect

Dachbelüftungsprofil 669


Abschlussprofil für die Dachbelüftung

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Abschlussprofil für die Dachbelüftung mit gelochtem Schenkel und verschweißtem Systemgewebe als Dachanschluss zwischen Dachsparren in den Capatect Fassadensystemen.	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Präzise Kantenausbildung ■ Sauberer Abschluss ■ Einfache Verarbeitung ■ Dauerhafte Dachbelüftung ■ Mit Systemgewebe 	
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stäben à 2,5 m	
Farbtöne	Profilkörper weiß	
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.	
Technische Daten	■ Kunststoffteil:	Profilkörper aus thermoplastischem Kunststoff
Produkt-Nr.	669	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewebestreifen ca. 125 mm breit

Verarbeitung

Verbrauch	1 m/m
Verarbeitungsbedingungen	<p>Während der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Merkblatt "Verputzen, Wärmedämmen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen" vom Bundesverband Ausbau und Fassade.</p> <p>Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflächen zu treffen.</p>
Montage	<p>Die Armierungsmasse in Breite des Gewebestreifens vorlegen.</p> <p>Das Profil in der frischen Armierungsmasse waage- und fluchtgerecht ausrichten und einspachteln. Überschüssige Armierungsmasse mit einem geeigneten Edelstahlglätter über dem Gewebestreifen abziehen. Die Oberkante des Lüftungsschenkels muss bündig mit der Dachsparren Oberkante gesetzt werden.</p>



Werden Profile gestoßen verlegt, ist im Übergang der Profile eine Gewebeüberlappung von mindestens 10 cm herzustellen. Die nachfolgende Flächenarmierung ca. 10 cm überlappen lassen. Ist am Profilstoß keine Gewebeüberlappung vorhanden, muss die Flächenarmierung bis zur Putzabzugskante des Profils geführt werden.

Hinweise

Entsorgung

Materialreste können als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgt werden.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de