

Capatect Putzabschlussprofil schräg Stahl verzinkt 603

Sockelabschlussprofil für aus verzinktem Stahl mit PVC-Kante für Capatect Putz- und Fassadensysteme

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Putzabschlussprofil schräg aus verzinktem Stahl mit Kunststoffkante zur exakten rationellen Erstellung von Putzabschlüssen. Mit Winkelstellung von 110° für eine zuverlässige Tropfkante.

Eigenschaften

- Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl gelocht
- Mit PVC-Kante
- Einfache Verarbeitung

Verpackung/Gebindegrößen

Karton mit 25 Stück à 2,50 m = 62,5 m

Farbtöne

Profilkörper: verzinkter Stahl, silber
PVC-Kante: PVC, weiß

Lagerung

Trocken, frostfrei, eben und spannungsfrei, vor Aufheizung und direkter Sonneneinstrahlung sowie vor mechanischer Belastung geschützt lagern.

Technische Daten

■ Material: Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug

Produkt-Nr.

603

Produkt-Nr.	Putzdicke	Profilhöhe
603/14	14 mm	50 mm
603/10	10 mm	

Verarbeitung

Untergründe

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5°C und über +30°C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Auf das Merkblatt "Verputzen, Wärmedämmen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen" vom Bundesverband Ausbau und Fassade wird verwiesen. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflächen zu treffen.

Montage

Montage des Putzabschlussprofil schräg Stahl verzinkt 603:

Das Putzabschlussprofil schräg, Stahl verzinkt 603, ist vor dem Unterputzauftrag anzubringen. Das Anbringen des Capatect Putzabschlussprofils schräg, Stahl verzinkt 603, erfolgt mithilfe systemzugehöriger mineralischer Putz- oder Armierungsmassen. Eventuell zur Montage verwendete Hilfsfixierungen (z. B. verzinkte Nägel) sind nach dem Aushärten des Ansetzmörtels zu entfernen.



Hinweis Edelkratzputz:

Bei der Verwendung von Edelkratzputz ist das Capatect Putzabschlussprofil schräg Stahl verzinkt 603 – entsprechend der gewählten Körnung des Edelkratzputzes – erst nach dem Auftrag des Unterputzes anzubringen.

Ausrichten:

Das Profil in der frischen Putz- bzw. Armierungsmasse ausrichten.

Profilstoß:

Das Profil ist so zu verlegen, dass der Schienenstoß durch Verschieben des PVC-Profils ca. 10 cm überdeckt wird.

Vollständige Einbettung:

Das Putzabschlussprofil ist vollständig in die Putz- bzw. Armierungsmasse einzubetten.

Flächenarmierung:

Das Systemgewebe der ggf. nachfolgenden Flächenarmierung ist bis an die Profilabzugskante heranzuführen.

PVC-Kante:

Die PVC-Kante des Putzabschlussprofils darf nicht überputzt werden, ggf. verschmutzte PVC-Kanten sind zeitnah zu reinigen.

Werkzeuge:

Verzinkte Profile müssen mit einer Bleischere oder ähnlichen Werkzeug geschnitten werden. Verzinkte Profile dürfen nicht mit dem Trennschleifer geschnitten werden.

Korrosionsbeständige Putzprofile für feuchte und küstennahe Regionen:

In Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie in Meeresnähe sind rostfreie Schienen oder Schienen mit spezieller Polyesterbeschichtung zu verwenden.

Spezielle Anschlussdetails:

Durch spezielle Anschlussdetails können die Einsatzgebiete ggf. variieren.

Hinweis

Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Entsorgung

Technischer Beratungsservice

Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung beim Zuschnitt und bei der Montage verwenden (Schnitt- und Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten).

Materialrest nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de