

NEU für die Boden-
gestaltung

DisboADD® 950 Marmor-Effektspray

Effektspray für beschichtete Fußböden.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Das Marmor-Effektspray DisboADD® 950 ermöglicht die einfache Gestaltung dekorativer Marmoroptiken auf beschichteten Fußböden. Durch eine spezielle Sprühtechnik entstehen feine, unregelmäßige Farbfäden, die sich locker auf der Oberfläche ablegen und den charakteristischen Marmor-Look erzeugen.
Eigenschaften	■ einkomponentig ■ geruchsarm (keine störenden Gerüche) ■ ausgezeichnete Haftung ■ sehr schnell trocknend ■ reifenfest ■ wetterfest, lichtecht
Materialbasis	Acrylbasierter Lack
Farbtöne	400 ml Sprühdose ■ Weiss ■ Schwarz ■ Silber ■ Gold
Glanzgrad	Seidenmatt
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei.
	Die Temperatur soll zur Verarbeitung zwischen 10 °C und 25 °C liegen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
	Originalverschlossenes Dose mindestens 10 Jahre lagerstabil.
Technische Daten	■ Dichte: ca. 0,7 g/cm³

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	DisboADD® 950 kann nass-in-nass auf frisch aufgetragene 2K-Bodenbeschichtungen aufgetragen werden. Alternativ ist die Verarbeitung auch auf erhärteter 1K- oder 2K-Beschichtungen möglich. Wir empfehlen folgende Auftragsverfahren:
-----------------------	--



	<table><tr><th>Bodenbeschichtung</th><th>Verarbeitung</th><th>Versiegelung</th></tr><tr><td>DisboFLOOR® W 400</td><td>auf erhärteter Beschichtung</td><td>nicht erforderlich</td></tr><tr><td>DisboFLOOR® W 404 ELF</td><td>auf erhärteter Beschichtung</td><td>innen: nicht erforderlich außen: DisboFLOOR® 446</td></tr><tr><td>DisboFLOOR® W 442 pure</td><td>auf erhärteter Beschichtung</td><td>nicht erforderlich</td></tr><tr><td>DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS</td><td>nass-in-nass</td><td>DisboPUR® W 458</td></tr><tr><td>DisboPUR® 385</td><td>nass-in-nass</td><td>DisboPUR® W 357</td></tr><tr><td>DisboFLOOR® 449</td><td>nass in nass</td><td>nicht erforderlich*</td></tr></table>	Bodenbeschichtung	Verarbeitung	Versiegelung	DisboFLOOR® W 400	auf erhärteter Beschichtung	nicht erforderlich	DisboFLOOR® W 404 ELF	auf erhärteter Beschichtung	innen: nicht erforderlich außen: DisboFLOOR® 446	DisboFLOOR® W 442 pure	auf erhärteter Beschichtung	nicht erforderlich	DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS	nass-in-nass	DisboPUR® W 458	DisboPUR® 385	nass-in-nass	DisboPUR® W 357	DisboFLOOR® 449	nass in nass	nicht erforderlich*
Bodenbeschichtung	Verarbeitung	Versiegelung																				
DisboFLOOR® W 400	auf erhärteter Beschichtung	nicht erforderlich																				
DisboFLOOR® W 404 ELF	auf erhärteter Beschichtung	innen: nicht erforderlich außen: DisboFLOOR® 446																				
DisboFLOOR® W 442 pure	auf erhärteter Beschichtung	nicht erforderlich																				
DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS	nass-in-nass	DisboPUR® W 458																				
DisboPUR® 385	nass-in-nass	DisboPUR® W 357																				
DisboFLOOR® 449	nass in nass	nicht erforderlich*																				
	* Bei höheren Belastungen, kann mit DisboFLOOR® 446 versiegelt werden. Andere Produktkombinationen sind durch Musterflächen zu prüfen. Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser und Dauernassbelastung einsetzen.																					
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.																					
Materialzubereitung	Das Material ist gebrauchsfertig. Vor der Verarbeitung Dose min. 3 Minuten kräftig schütteln.																					
Auftragsverfahren	Das Endergebnis variiert je nach Distanz der Sprühdose zum Objekt. Um ein möglichst realistisches Marmor-Muster zu erhalten sollte die Sprühdose während des Sprühvorgangs im stehen in mehrere Richtungen bewegt werden. DisboADD® 950 ist standardmäßig mit einem Flat Jet Cap ausgestattet, welcher manuell auf 360° beliebig ausgerichtet werden kann.																					
Verbrauch	Eine Dose ist ausreichend für ca. 25-35 m², je nach intensität der Marmorierung. Exakte Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.																					
Verarbeitungsbedingungen	Die Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 10 °C betragen und darf 25 °C nicht überschreiten. Während der Trocknungsphase für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.																					
Wartezeiten	Überarbeitbar nach 24h.																					
Trocknung/Trockenzeit	Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 15 Minuten staubtrocken, nach 30 Minuten griffest und nach 24 Stunden überarbeitbar. Während des Aushärtungsprozesses aufgetragenes Material vor Feuchtigkeit schützen.																					

Hinweise

Reinigung und Pflege	DISBON Reinigungs- und Pflegehinweise für Fußböden beachten.
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Nur für gewerbliche Anwendung. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: Aceton, n-Butylacetat. Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz). Ergänzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem Produkt und dessen Verarbeitung auf www.disbon.de zu beachten.
Entsorgung	Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.
Nähere Angaben	zu Gefahrenhinweisen/ Sicherheitsratschlägen: Siehe Sicherheitsdatenblätter.
Technische Beratung	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 400 · Stand: Mai 2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.disbon.de.

DISBON GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon +49 6154 71-71719 · Telefax +49 6154 71-71008 · Internet www.disbon.de