

## Ölflecken Entferner

### Beschreibung

Beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken. Auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken. Für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe.

### Wirkung

Zur Lösung und tiefenwirksamen Entfernung von mineralischen und synthetischen Ölflecken sowie öl- und fetthaltigen Verschmutzungen. Auch für ältere und hartnäckige Rückstände geeignet. Lange Einwirkzeit (des Ölflecken-Entferners) durch gelartige Konsistenz.

### Einsatzbereich

Zur Anwendung auf allen saugenden und nichtsaugenden Untergründen. Für Garagen, Einfahrten, Straßen, Gehwege und andere Oberflächen aus Naturstein, Betonwerkstein, Zementestrich, Beton- und Mineralstoffe sowie für Glas, Fliesen, Metall, glasierte und unglasierte Keramik, Klinker, Pflaster. Auch für Werkstätten, KFZ, Werkzeuge und Maschinen.

### Anwendung

Nur auf trockenen Oberflächen anzuwenden. Ölflecken-Entferner auf die Verschmutzung satt auftragen und mit einer Bürste oder einem Besen auf dem Fleck verteilen.

Je nach Verschmutzungsgrad mehrere Stunden (am besten über Nacht) einwirken lassen.

Es entsteht eine helle Pulverschicht, die anschließend abgefegt werden kann. Bei besonders hartnäckigen oder tief im Untergrund sitzenden Verunreinigungen

den Vorgang ggf. noch einmal durchführen.

### Bitte beachten

Nicht anwenden auf Kunststoffoberflächen oder Asphalt. Bei besonders dunklen Oberflächen können nach dem Abfegen der hellen Pulverschicht geringfügige Rückstände zurückbleiben, die nach einiger Zeit von selbst verschwinden. Falls gewünscht, können diese auch mit Glutoclean Fett-, Wachs- und Schmutzlöser sofort entfernt werden.

**Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491**

### Verpackungseinheit

500 ml-Blech (6 Stck. im Karton)

**Bestell-Nr. 390 381**

### Technische Daten

- Dichte: 0,81 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch

### Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Dampf nicht einatmen. BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen Vorschriften. Enthält: Naphtha (Erdöl), hydrogeneriert, leicht (> 30 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe)

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.