

Teak- und Hartholz Öl

Beschreibung

Lang anhaltender Schutz für Teak, Eukalyptus, Bangkirai, Robinie und andere Harthölzer. Sehr ergiebig und wasserfest.

Wirkung

Zur Pflege und zum Schutz von allen hochwertigen Hartholzoberflächen. Geölte und naturbelassene Hölzer bleiben durch die Behandlung strapazierfähig. Langanhaltender Schutz vor Austrocknung, Witterungseinflüssen und Pilzbefall. Ursprünglicher Farbton bleibt bei regelmäßiger Anwendung erhalten. Teak- und Hartholz Öl hat ein gutes Eindringvermögen und ist schnell trocknend.

Einsatzbereich

Holzpflegeöl, das speziell auf die Eigenschaften von Teak und anderen wetterfesten Hölzern abgestimmt wurde. Verwendbar für alle Gartenmöbel, Garnituren, Pergolen, Carports, Bootdecks, Pavillons u. ä. aus Teak, Eukalyptus, Robinie, Bankirai, Mahagoni, Palisander, Plantagenteak, Iroko und anderen Harthölzern.

Anwendung

Die Oberfläche muss vor Gebrauch gründlich gesäubert werden und sollte trocken sein. Öl mit Pinsel, Rolle oder sauberem und trockenem Lappen dünn und deckend in Maserungsrichtung auftragen. Nach 10 Minuten überschüssiges Öl aufnehmen und die Oberfläche trockenreiben.

Bitte beachten

Oberflächen vorher mit Glutoclean Teak Reiniger und Entgrauer gründlich säubern. Öl nicht über Schmutz- oder Fettablagerungen auftragen, dadurch wird das Holz dunkel und im Laufe der Zeit schwarz.

Technische Daten

- Dichte: 0,85 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: mild

Sicherheitshinweise

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Produkt enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwer (Benzol < 0,1%)

WICHTIG: Mit Teak- und Hartholz Öl getränkte Putzlappen neigen zur Selbstentzündung. Putzlappen daher immer mit Wasser auswaschen!

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491

Verpackungseinheit

1000 ml-Blechflasche (4 Stck. im Karton)

Bestell-Nr. 390 371

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.