

## Glutolin CF Crystal-Finish

### Dekorative Wandbeschichtung für innen

<b>Anwendungsbereich:</b>	<i>Glutolin CF Crystal - Finish</i> ist eine hochwertige Effektschicht auf Acrylatbasis mit Perlmutter-Effekten. Geeignet für Decken- und Wandbeschichtungen auf Tapeten, Farben, Mauerwerk, Putze, Styropor und nahezu allen anderen Oberflächen im Innenbereich.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Additive
	Dichte:	1,10 g/cm <sup>3</sup>
	pH-Wert:	7 - 9
	Farbton:	White Perlmutter
	Verbrauch:	1 l reicht für ca. 3 m <sup>2</sup>
	Trockenzeit:	12 Stunden
	GISBAU Produkt-Code:	M - DF01
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit <i>PUFAS Tapetenablöser</i> entfernen. Losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe müssen mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> grundiert werden. Ein Grundanstrich mit <i>PUFAS Tapetengrund weiß</i> oder mit Dispersionsfarbe.	
<b>Verarbeitung:</b>	<i>Glutolin CF Crystal - Finish</i> ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel oder Glättkelle bis max. 5mm aufgetragen werden. Für eine individuelle Farbgestaltung kann das Material mit max. 10% pufamix Abtönkonzentrat in beliebigen Farbvariationen abgetönt werden.  Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
<b>Artikel-Nr.:</b>	390 176 01	
<b>Gebindegrößen:</b>	PE-Viereckeimer à 2,5 l	