

M-Plus Fertigkleister

Anwendungsbereich:

M-Plus Fertigkleister ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Spezialkleister für Rauhfaser, Struktur-, Präge-, Vinyl- und Vliestapeten, andere schwere Tapeten und Rollenmakkulatur. Qualitäts-Vliestapeten lassen sich später trocken abziehen. Rauhfaser und andere Tapeten können nass entfernt werden. Hohe Klebkraft – entspricht dem Ansatzverhältnis 1:20. Hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen.

Eigenschaften:

- hohe Klebkraft
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- lösemittelfrei
- trocknet transparent auf
- für innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Celluloseether, Kunstharzdispersion, Additive
Dichte:	ca. 1,0 g/cm³

Untergrund:

M-Plus Fertigkleister kann auf allen tragfähigen Innenputzen, Beton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten verarbeitet werden. Der Untergrund muss trocken und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Bei stark saugenden, sandenden und kreidenden Untergründen unverdünnt mit *M-Plus HydroGrund LEF* grundieren.

Verarbeitung:

Unverdünnt mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste gleichmäßig auf die Tapetenbahn auftragen und diese nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit auf Stoß verkleben. Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller beachten.

Verbrauch:

Ca. 200 – 250 g/m². Genaue Werte sind am Objekt zu ermitteln.

Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
021503111	4007954215333	16 kg