

# PUFAS Anlauger, flüssig

Ergibt haftfähige, saubere Untergründe für nachfolgende Lackierungen.

**Anwendungsbereich:**

*PUFAS Anlauger, flüssig* ist die ideale Untergrundvorbereitung lackierter Flächen vor nachfolgenden Lackierungen. Fett und andere schwer entfernbare Verschmutzungen werden von der Lackoberfläche beseitigt, wobei eine haftfähige und saubere Oberfläche entsteht.  
*PUFAS Anlauger, flüssig* eignet sich besonders zur Reinigung unzugänglicher Flächen, die nicht angeschliffen werden können (z.B. Heizkörper).  
 Nicht zur Reinigung von Metallen (z.B. Aluminium, Zink usw.) geeignet.

**Technische Daten:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Rohstoffbasis:    | Tetrakaliumpyrophosphat, Tenside, Hilfsmittel und Wasser |
| Dichte:           | 1,07 g/cm <sup>3</sup>                                   |
| pH-Wert:          | ca. 12,5   |
| Ansatzverhältnis: | 250 ml auf 3 – 5 l                                       |
| Verbrauch:        | 50 – 100 ml/m <sup>2</sup> der Verdünnung                |

**Verarbeitung:**

250 ml *PUFAS Anlauger, flüssig* je nach Verschmutzung und Beschaffenheit des Untergrundes mit 3 - 5 l Wasser verdünnen.  
 Die Verdünnung mit Schwamm, Pinsel oder Bürste auftragen und die Oberfläche möglichst intensiv reinigen. Nur Pinsel und Bürsten mit Kunststoffbürsten verwenden! Nach einer Einwirkzeit von 10 - 15 Minuten mit klarem Wasser gründlich nachwaschen.

Glas- und Metallteile vor der Behandlung abdecken. Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen. Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Wichtige Hinweise:**



**GEFAHR**

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen.  
 Enthält Natriumhydroxid

EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004)

Enthält: 5-15% Phosphate, < 5% Nichtionische Tenside

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.pufas.de](http://www.pufas.de)

**Lagerung:**

Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

**Artikel-Nr.:**

6

**Gebindegrößen:**

PE-Flasche à 250 ml

**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.

**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.