

PUFAS Instant-Spachtel

Gebrauchsfertige, witterungsbeständige Kunstharzspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:	<p><i>PUFAS Instant-Spachtel</i> eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten und Beschichten unebener, rauher Decken, Wände und Fassaden sowie zur sicheren, vollflächigen Verspachtelung von Betonfertigbauelementen, Kalk-, Zement- und Gipsputz. Anwendbar auch auf allen mineralischen Untergründen (Beton, Porenbeton, Ziegel usw.) sowie Dispersionsfarben und Gipskartonplatten.</p> <p>Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Glas und Kunststoff.</p>	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe und Additive
	Dichte:	1,80 g/cm ³
	pH-Wert:	8 - 9
	Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m ² bei 1 mm Auftragsstärke
	GISBAU Produkt-Code:	M - DF02
Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl usw.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Tiefe Löcher und Ausbrüche im Innenbereich mit <i>pufamur Super-Haftspachtel innen</i> oder <i>PUFAS Füllspachtel innen</i> bzw. im Außenbereich mit <i>pufamur außen Fassaden-Spachtel</i> oder <i>PUFAS Außen- und Klebespachtel</i> verspachteln.</p> <p>Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe müssen mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> oder <i>LH</i> grundiert werden.</p>	
Verarbeitung:	<p><i>PUFAS Instant-Spachtel</i> mit einer Glättkelle bis zu einer Schichtstärke von max. 5 mm aufziehen. Unebenheiten können feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen.</p> <p>Für nachfolgende Tapezierungen und Anstricharbeiten ist eine Grundierung nicht erforderlich.</p> <p>Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.</p>	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	33	
Gebindegrößen:	PE-Tube	à 400 g
	Plastikdose	à 1 kg
	Plastikeimer	à 4 kg
	Plastikeimer	à 8 kg
	Plastikeimer	à 14 kg