

PUFAS Korkkleber

Braun pigmentierter, gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Korkplatten.

Anwendungsbereich:	Zum Kleben von Korkplatten und Korkbahnen sowie Styropor-, Depronplatten u.ä. auf Wand- und Deckenflächen für innen.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion
	Dichte:	1,8 g/cm ³
	pH-Wert:	8 - 9
	Verbrauch:	ca. 700 g/m ²
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß leicht saugfähig, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Mauerwerk, alte Tapeten und Leimfarben restlos entfernen. Risse und Löcher mit <i>pufamur Super-Haftspachtel</i> oder <i>PUFAS Füllspachtel innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> vorbehandeln.	
Verarbeitung:	<p><i>PUFAS Korkkleber</i> mit einem Zahnpachtel (Zahnung B2) auf den Untergrund oder gegebenenfalls auf die Platten oder Bahnen gleichmäßig auftragen. Beim Auftrag auf den Untergrund nur soviel Fläche beschichten, wie innerhalb von 15 Minuten mit Kork belegt werden kann.</p> <p>Danach die Platten oder Bahnen in das feuchte Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Eine Korrektur der Platten und Bahnen im Kleberbett ist noch kurze Zeit möglich.</p> <p>Die Verarbeitungshinweise der Korkhersteller sind zu beachten.</p> <p>Klebstoffreste sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!</p>	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	08	
Gebindegrößen:	PE-Dose	à 1 kg
	PE-Eimer	à 4 kg
	PE-Eimer	à 8 kg