

PUFAS Styroporkleber - Tube

Gebrauchsfertiger, weißer, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für Polystyrol- und Hartschaumplatten im Innenbereich.

Anwendungsbereich: PUFAS Styroporkleber - Tube eignet sich zum Verkleben von Zierprofilen, Rosetten und Decorplatten aus verdichtetem und geschäumtem Polystyrol, Hartschaum und Polyurethan.

Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Terpolymere Dispersion, Füllstoffe, Verdickungsmittel
	pH-Wert:	ca. 8 - 9
	Dichte:	ca. 1,70 g/cm³
	Verbrauch:	ca. 12 – 20 Ifm pro Tube

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß saugfähig, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Loses Mauerwerk, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit *pufamur Super-Haftspachtel* oder *PUFAS Füllspachtel innen* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln.

Verarbeitung: Vor Gebrauch die Tube gut durchkneten. *PUFAS Styroporkleber - Tube* auf das zu verklebende Material punkt- oder streifenförmig auftragen und dann gleichmäßig auf den Untergrund andrücken.
Bei Spannungen zwischen den zu verklebenden Materialien und bei schweren Materialien ist eine Fixierung bis zur Trocknung des Klebers erforderlich.

Klebstoffrückstände sofort mit Wasser entfernen.
Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Tube gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 065

Gebindegrößen: PE-Tube à 400 g