



Technisches Merkblatt

Rico® Farb- und Graffiti-Entferner

Produkteart

Leicht biologisch abbaubarer, geruchsmilder, CKW- und methanolfreier, schnell wirkender Universal-Abbeizer, der alte Farbanstriche und Graffitis auf Holz, Metall und mineralischen Untergründen zuverlässig, sauber und risikolos entfernt.

Eigenschaften

Rico® Farb- und Graffiti-Entferner eignet sich zur Entfernung von Lacken, Lasuren, Putzen Wand- und Fassadenfarben auf Kunstharz-, Acryl-, Öl-, Cellulose-, sowie Dispersionsbasis, (nicht geeignet für 2-Komponenten- und Einbrennlacke, sowie auf Kunststoffuntergründe).

Technische Daten

Basis: Lösemittelgemisch, Tensiden, Hilfsstoffen
Lieferviskosität: pastös
Dichte: 0.92 g/ml
Flammpunkt: 27°C
Verbrauch: ca. 400 g/ m2



Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch kräftig schütteln. Rico Farb- und Graffiti-Entferner mit weichem Pinsel (kein Kunststoff) satt auftragen. Je nach Art und Stärke der abzubeizenden Farbschicht beträgt die Einwirkzeit 30 Minuten bis mehrere Stunden. Die angelöste Farbschicht mit einem Spachtel abstossen. Bei unvollständiger Entfernung nochmals mit Rico Farb- und Graffiti-Entferner einstreichen. Abschliessend mit Bürste und Wasser oder Hochdruckreiniger vollständig nachwaschen. Farbreste mit Stahlwolle oder Bürste beseitigen. Vor der weiteren Bearbeitung müssen die Flächen vollständig durchgetrocknet sein.

Hinweis

Für einen weiteren Schutz gegen Graffitis und sonstige Verschmutzungen von mineralischen Untergründen diese mit Rico Graffiti-Schützer behandeln. Nach dem Reinigungsvorgang mit Rico Farb- und Graffiti-Entferner muss die Rico Graffiti-Schützer - Schicht erneuert werden, damit ein neuer Langzeitschutz aufgebaut wird.

Gebindegrössen

Art.Nr. 457119 750 ml
Art.Nr. 471179 2,5 l

Lagerung

Kühl und trocken lagern.
Mind. Haltbarkeit: 12 Monate

Sicherheit

Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen unter www.sfsunimarket.biz.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.