

TAB Tapeten- und Raufaser-Schnelllöser

Anwendungsbereich:

Tapeten- und Raufaser-Schnelllöser-Konzentrat. Entfernt schnell, kraftvoll und sicher alle Tapeten, auch mehrfach überstrichene Raufasertapeten.

Eigenschaften:

- superstark
- chemisch neutral

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Nichtionische Tenside, Wasser und Additive
 Dichte: ca. 1,0 g/cm³
 pH-Wert: 7 – 8

Verarbeitung:

Zum Entfernen von schweren Tapeten und gestrichener Raufaser 250 ml TAB mit 10 l Wasser verdünnen. Bei leichten Tapeten 125 ml TAB auf 10 l Wasser verwenden. Nicht zu behandelnde Flächen (Böden, Türen, Möbel) abdecken. Die TAB-Lösung mit einer Deckenbürste gleichmäßig und satt auftragen. Je nach Tapete 2 – 20 Minuten einwirken lassen (Zugluft vermeiden). Dann die Bahnen unten oder oben mit einem Spachtel lösen und langsam abziehen. Bei schweren Tapeten kann ein zweiter oder dritter Auftrag erforderlich sein. Bei Spezialtapeten, z. B. kunststoffbeschichteten oder abwaschbaren Tapeten, ist es unter Umständen erforderlich, die Oberfläche aufzurauen, damit die Lösung zum Kleister durchdringen kann. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. TAB-Rückstände lassen sich leicht mit Wasser entfernen.

Verbrauch:

250 ml reichen für bis zu 100 m² – je nach Verdünnung und Auftragsmenge.

1 l reicht für bis zu 400 m² – je nach Verdünnung und Auftragsmenge.

Hinweise:

Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden! Das Tragen von Schutzbrille und Handschuhen ist zu empfehlen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen. Sprühnebel nicht einatmen. Längeren Aufenthalt im Sprühnebel vermeiden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de / www.decotric.de oder unter sds@pufas.de / sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
070101083	4007955701217	250 ml
070104083	4007955701248	1 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.