



Holz kitt

baufan® Holz kitt ist eine wasserverdünnbare, pastöse Füllmasse auf Basis einer Kunstharz-Dispersion.

- * naturfarben
- * schnell trocknend
- * gebrauchsfertig
- * für innen und aussen
- * geruchsneutral
- * abtönbar mit Volltonfarben

Anwendungsbereich: Zum Füllen und Glätten von Rissen, Löchern, Fugen, Schlitzten, beschädigten Kanten an Fenstern, Türen, Stufen, Möbeln und anderen Gegenständen aus Holz.

Bindemittel: Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung: Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Verarbeitung: 1. baufan® Holz kitt vor Gebrauch gut aufrühren.
2. Der Auftrag erfolgt mit Spachtel, Kelle u. ä.
3. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nach Durchtrocknung läßt sich baufan® Holz kitt leicht mechanisch bearbeiten (schleifen, bohren) sowie mit Beizen und Farben behandeln. Vor dem Beizen wird empfohlen, die Oberfläche etwas anzuschleifen.

Wichtige Hinweise: Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig.

Verbrauch: ca. 1,4 kg /m²
je mm Schichtdicke

Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 °C für Umluft und Untergrund

Trocknungszeit: ca. 24 Std.

Arbeitsschutz: Produkt-Code: M-DF01

Lagerung: Trocken, kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung: Abfallschlüssel-Nr. 080103. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170701 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle), nach Abfallschlüssel-Nr. 080105 (ausgehärtete Farben und Lacke) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer: 101001 11 x 200 g Blechdose
101018 6 x 1,0 kg Blechdose