

M-Plus PutzHaftbrücke

Pigmentierte Putzgrundierung

- **Haftbrücke für späteren Putzauftrag**
- **Problemlöser für kritische Untergründe**
- **haftet auf Bitumen**



Werkstoff	Beschichtungstechnische Eigenschaften	Allgemeines
<p>Art des Werkstoffes: PutzHaftBrücke ist eine wässrige, stark quarzhaltige Haftbrücke. Für den anschließenden Putzauftrag von modifizierten Kalkzement- und Gipsputzen. Einsetzbar als Problemlöser für kritische Untergründe z. B. Öl-/ Dispersionsfarben, Klinker-/ Fliesenbeläge, Pressspan-Hartfaserplatten, Polystyrolplatten, Fertigbetonteile, grundierte Stahlträger, Kunststoffputze und Bitumenanstriche. Nicht für den Dauernassbereich und Bitumen-Dickschichtsysteme geeignet.</p> <p>Anwendungsbereich:.....innen+außen</p> <p>Bindemittelbasis: Kunststoff-Dispersion</p> <p>Farbton:.....weiß</p> <p>Spezifisches Gewicht: ca. 1,38g/cm³</p> <p>PH-Wert:.....ca. 8</p> <p>Verdünnungsmittel:.....Wasser</p>	<p>Verarbeitung: Kann gestrichen oder gerollt werden. Nicht bei Temperaturen (Luft- und Beschichtungsoberfläche) unter +5 °C verarbeiten.</p> <p>Untergrund: PutzHaftBrücke kann auf allen trockenen, tragfähigen mineralischen oder organischen Untergründen verarbeitet werden. Bei stark saugenden, sandenden, kreidenden Untergründen unverdünnt mit M-Plus AcrylHydrosol grundieren.</p> <p>Verbrauch: ca. 2,5 m²/kg pro Beschichtung (ca. 400 g/m²). Genaue Werte sind am Objekt zu ermitteln.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: Alle verwendeten Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.</p> <p>Trocknung: Überarbeitbar bei trockenem Wetter (+20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte) nach ca. 24 Std. Abweichende Werte haben starken Einfluss.</p>	<p>Lagerung:.....Kühl, jedoch frostfrei</p> <p>Verpackung:.....20 kg Kunststoffeimer</p> <p>Kennzeichnung EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10g/l VOC.</p> <p>GISCODE:.....BSW20</p> <p>Entsorgung: Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Material-reste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.</p> <p>Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise: EUH 208: Enthält 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Reste nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>

Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Stand: Juli 2023**