

A&F-Additiv

Algizider & fungizider Farbzusatz für Fassadenfarben auf Siliconharz-, Silikat- oder Dispersionsbasis zur Vorbeugung gegen Algen- und Schimmelbefall.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Hohe Wirksamkeit• Einfache Handhabung• Gekapselter Wirkstoff mit Sofort- und Langzeitwirkung• Geringes Auswaschverhalten
Anwendungsbereich	Nur außen
Einsatzbereich	Algizides und fungizides Filmkonservierungsmittel zur Ausrüstung von Fassadenfarben auf Siliconharz-, Silikat- und Dispersionsbasis. Außerdem wird die Auswaschungsrate verringert, die unkontrollierte Abgabe der bioziden Wirkstoffe in die Umwelt wird reduziert. Eine spezielle Formulierungstechnologie erhöht zudem die Wirkstoffstabilität im Film gegenüber Temperatur, UV und Alkali deutlich.

Werkstoffbeschreibung

Dichte	ca. 1,0 g/cm ³ kg/l
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none">• 250 ml (1 Flaschen) A & F Farbzusatz für jeweils 12,5 l Fassadenfarbe
Hinweis zum Verbrauch	<ul style="list-style-type: none">• Bitte unverdünnt zugeben und sehr gut unterrühren.• A & F Farbzusatz ist dünnflüssig eingestellt. Die Zugabe in Farben ist an den Verdünnungswerten mit einzubeziehen.
Farbton	Teiltransparent, gelblich.
Lagerhaltung	Nur im Originalgebinde aufbewahren! Minimale Lagertemperatur: 5 °C. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost schützen. Verfalldatum: Hinweise auf dem Etikett beachten !

Verarbeitung

Beachten	<ul style="list-style-type: none">• Das Gebinde gut schütteln, unverdünnt der Farbe zugeben und sehr gut unterrühren.• Bei abgetönten Fassadenprodukten Fungizid erst nach vollständiger Abtönung und Durchmischung der Abtönpasten zugeben.
Verträglichkeit	Für alle Fassadenfarben auf Siliconharz-, Silikat- oder Dispersionsbasis geeignet.
Praxis-Tipps	Grundsätzlich sind die Verarbeitungsvorschriften der jeweils eingesetzten Fassadenbeschichtung zu beachten, in die A & F Farbzusatz zudosiert wird. <ul style="list-style-type: none">• Vorhandener Schimmel- oder Algenbelag auf Außenflächen vor dem Beschichten durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften beseitigen.• Gereinigte Flächen mit Algen- und Schimmel-EX vorbehandeln und gut trocknen lassen.• Eine Beschichtung mit wirkstoffhaltigen Produkten muss immer im zweischichtigen Auftrag erfolgen.

A&F-Additiv

Hinweise

Produkt-Code	BSW50 (M-DF02 F)
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	<p>Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Enthält: Othilinin (ISO), Terbutryn. Das Produkt fällt unter die Verordnungen über Biozid-Produkte (EU) 528/2012. BAuA-Nummer: N-103100. Biozidart: PT 7 - Beschichtungsschutzmittel. Wirkstoffe: Terbutryn (5,8 g/l), Othilinin (ISO) (9,8 g/l), Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).</p>
Sicherheitsdatenblatt beachten	Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Gebindegrößen

Inhalt	EAN-Code	Artikel-Nr.
1 ST	4002822036997	994238

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.