

Artikelbezeichnung: Akkord 2021 CD1420

Belagsart	<u>Click-Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>4,50</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,40</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 32</u>
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	<u>7.764</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>191 X 1316 mm</u>
Inhalt je Karton	<u>7 Stück = 1,76 m²</u>
Inhalt je Palette	<u>60 Pack = 105,60 m²</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Fase V4 (teilweise eingefärbt)</u>
Sonstiges	<u>-</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>DS</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>4 dB</u>

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung  EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -
 DOP Nummer -
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / 7 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/>  1 | <input type="checkbox"/>  2 | <input type="checkbox"/>  3 |
| <input type="checkbox"/>  4 | <input checked="" type="checkbox"/>  5 | <input type="checkbox"/>  6 |
| <input type="checkbox"/>  7 | <input type="checkbox"/>  8 | <input type="checkbox"/>  9 |
| <input checked="" type="checkbox"/>  10 | <input type="checkbox"/>  11 | <input type="checkbox"/>  12 |