

Artikelbezeichnung: Akkord 2024 CD1520

Belagsart	Designbelag	<input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik	<input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	4,50	<input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6	<input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55	<input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9	<input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung
Einstufung EN ISO 10874	23 / 33 / 42	<input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit	<input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	7.805	<input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat	<input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig
Oberflächenvergütung	PUR	<input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich	<input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit
Format in mm EN ISO 24342	191 x 1316 mm		
Inhalt je Karton	7 Stück = 1,76 m²		
Inhalt je Palette	60 Pack = 105,57 m²		
mit Fase / ohne Fase	Fase V4		
Sonstiges	-		
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1		
Rutschhemmung EN 13893	DS / R10		
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C		
Trittschallverbesserung EN ISO717-1	4 dB		
Hinweise / Änderungen bei Verlegung auf Unterlage			
Bei Verlegung mit Power - Unterlage			
Nutzungsklasse: 23 / 32			
Trittschalldämmung: 14 dB			
Stuhlrolleneignung: entfällt			

Für Druckfehler keine Haftung.