

Artikelbezeichnung: **Aktiv 2027 548127**

Belagsart	Parkett Landhausdiele naturaDur
Gesamtstärke in mm	ca. 12,0
Nutzschichtdicke	ca. 2,5 mm
Oberflächenvergütung	lackiert
Träger	Mittellage: Fichtemassivholzstäbchen, Gegenzug: Furnier aus Nadelholz
Format in mm	2200 x 180
Inhalt je Paket	9 Stk. / 3,56 m ²
Inhalt je Palette	32 Stk. / 113,92 m ²
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1 bei fester Verklebung mit Untergrund
Rutschhemmung EN 13893	R9
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet max. 29° C*

*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen

Zertifikate:

- CE-Kennzeichnung
- Blauer Engel
- Emissionsklassifizierung A+
- Program of Endorsement of Forest (PEFC)
- Environmental Product Declaration

- | | |
|---|--|
| ☐  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☒  Treppeneignung privat | ☐  Lichteichtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |


CE Kennzeichnung **CE** EN 13489:2017

Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____

DOP Nummer DOP 114

Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874



Stand: 10.2024

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.